

Les variables d'environnement

Définir

Créer les variables d'environnement utilisateur suivantes (au lycée seulement !!!) :

- HTTP_PROXY : http://10.1.2.5:8080
- HTTPS_PROXY : http://10.1.2.5:8080
- NO_PROXY : localhost, 127.0.0.1, 10.1.*, *.local

Modifier la variable d'environnement utilisateur path afin d'ajouter les entrées suivantes :

```
C:\Program Files\nodejs\
```

```
C:\Users\votre_compte\Desktop\laragon\bin\php\>votre_version_php
```

```
C:\Users\votre_compte\Desktop\laragon\bin\mysql\>votre_version_mysql\bin
```

```
C:\ProgramData\ComposerSetup\bin
```

!!! Cliquez bien sur OK dans les 2 fenêtres qui se sont ouvertes pour sortir !!!

Vérifier

Après avoir fermé toutes les fenêtres des variables d'environnement, ouvrir une invite de commande (cmd) puis exécuter les instructions suivantes pour vérifier que vos `paths` sont corrects :

```
where php
```

 vérifier que c'est bien le PHP de votre Laragon qui est indiqué

```
php --version
```

```
php --ini
```

 vérifier que c'est bien le php.ini de votre Laragon qui est indiqué

```
node --version
```

```
npm -version
```

```
composer --version
```

Si une de ces commandes ne s'exécute pas (vous n'obtenez pas la version) appelez-moi.